

FABULOUS

卓越品质·专业服务



F-LP4306

工业级条码打印机

300dpi精度 | 4"/s印速 | 4"印宽 | 全功能接口

轻工业机价格
工业机的性能



时尚典雅 · 稳定耐用

延续FABULOUS卓越品质的品牌特色，致力为客户提供高品质、稳定可靠、高性价比打印机。



产品特点

- 全金属结构，适应苛刻的工作环境及满足高强度印量；
- 人性化的操作界面简单易用；
- 全功能接口配搭蓝牙、WIFI选配件，增加连接端口的多样性；
- 多样化选配装置，满足各种不同应用场所
- 三年质保，行业内最长，信心及品质的保证；





F-LP4306

工业级条码打印机

产品参数表		Printer parameter table
打印模式		热感式 / 热转式两用
解析度		300 dpi (12 dots/毫米)
打印速度		可达 4 ips (102 毫米/秒)
打印宽度		4.25吋 (108毫米)
打印长度		最小为 0.16吋 (4毫米) ** ; 最大为 157.44吋 (3999毫米)
中央处理器		32-bit RISC CPU
内存	Flash	128 MB Flash (使用者可用容量为60 MB)
	SDRAM	32 MB
传感器形式		反射式感应器：可移动式置左对齐 穿透式感应器：可移动式置左对齐
种类		连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
宽度		撕纸：最小为 1吋 (25.4毫米) – 最大为 4.64吋 (118毫米) 裁切：最大为 4.61吋 (117毫米) 剥纸器/回卷器：最大为 4.64吋 (118毫米)
标签规格	厚度	最小为 0.003吋 (0.076毫米) – 最大为 0.01吋 (0.25毫米)
	纸卷外径	最大为 8吋 (203.2毫米) 3吋芯 (76.2毫米) 最大为 6吋 (152.4毫米) 1.5吋芯 (38.1毫米) 最大为 5吋 (127毫米) 1吋芯 (25.4毫米)
	纸卷轴芯	最小为 1吋 (25.4毫米) – 最大为 3吋 (76.2毫米)
破带规格	材质	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型
	长度	最大为 1476尺 (450米)
	宽度	最小为 1.18吋 (30毫米) – 最大为 4.33吋 (110毫米)
	最大外径	3吋 (76.2毫米)
	破带轴芯	1吋 (25.4毫米)
程序语言		EZPL、GEPL、GZPL可自动切换
随机搭赠软件	标签编辑软件	Fabulous Label (仅限EZPL)
	驱动程序	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 & 2008、MAC、Linux
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
内建字体	Bitmap字体	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	向量字体	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
下载字体	Bitmap字体	90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable
	亚洲字体	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)
	向量字体	90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
条码种类	一维条码	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	二维条码	Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39
字符编码		Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE
图形处理		支持单色的PCX、BMP图形格式；其他图形格式可通过软件下载
传输接口		USB 2.0 连接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串口 10/100Mbps 网口
控制面板		彩色LCD显示器及操作键 一组多功能硬件控制键：FEED 电源开 / 关键 纸张侦测键
计时装置		标准配备
电源		100-240V AC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)
工作环境	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	储存温度	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
湿度	操作湿度	20 - 85%, non-condensing
	储存湿度	10 - 90%, non-condensing
安规认证		CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC
机体尺寸	长度	15.86吋 (403 毫米)
	高度	10.79吋 (274 毫米)
	宽度	10.24吋 (260 毫米)
机体重量		机体不含其他耗材或选购配备重量为23.81磅 (10.8公斤)
选购项目		剥纸器 (经销商安装) 裁刀 (经销商安装) 并口传输接口 (经销商安装) 外接式正向 / 反向回卷器 蓝牙模组 (经销商安装) WiFi模组 (经销商安装)

****选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

****因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。