

FABULOUS

杰出·创新·易用·可靠

工业级条码打印机

F-LP4604



600DPI/300DPI/200DPI | 全功能接口

- 全金属结构，满足高强度印量；
- 标配：并口、USB、串口、网口；选配：WIFI接口
- 多语言选择液晶屏，操作维护更方便；
- 仿真语言、高速切刀、回卷剥离等多种 选配件，适应各种需求；



Dedication.Proficient

扫码了解更多详情

技術・規格

機型	F-LP4604		
品牌	FABULOUS		
打印模式	熱感式/熱轉印		
分辨率	203 DPI	300 DPI	600 DPI
打印速度	最高可达 14 ips	最高可达 10 ips	最高可达 4 ips
最大打印寬度	104mm(4.09")		
最大打印長度	1016mm(40")		
紙卷最大尺寸	208.3mm(8.2")外徑		
碳帶裝載	1"軸心,最大可裝600m碳帶(外卷式和外卷式都適用)		
碳帶寬度	25.4mm-114.3mm(1"-4.5")		
中央處理器	32-bit RISC CPU		
內存	128MB Flash、128MB SDRAM、SD卡插槽可擴充Flash		
操作面板	LCD液晶顯示屏(128*64像素)、3組LED燈、6組按鍵		
傳感器	穿透傳感器、反射傳感器、碳帶結束傳感器、打印頭抬起傳感器		
RTC	標準		
傳輸接口	串行端口(RS-232 最高傳輸速度: 115200bps)、 并列埠(ParallelPort), USB2.0, 內建式以太網絡伺服器、USB Host.		
內建字型	八種點陣英數字型、 1套Momotype CG Triumvirate Bold Condensed 向量字體及True Type Font 字型 產生器、可透過軟件下載Windows 字型使用		
一維條形碼	Code 39, Code 39C, Code 128UCC, Code 128subsets A,B,C, Code11, Codeber, interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC2(5)dights add-on, CHINA POST, MSI, PLESSEY, POSTNET.		
二維條形碼	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code.		
程序語言	TSPL-EZ		
安規認證	CCC		
環境條件	操作溫度: 5~40℃, 儲存溫度: -5~60℃		
編輯軟件	BarTender Labeling Software		
經銷商選配	GPIO接口		
客戶選配	單機操作鍵盤、閘刀式切刀、旋刀式厚紙		
機體尺寸	270mm(W)×308mm(H)×505mm(D)		