

FABULOUS



F-LP8304

宽幅工业级条码打印机

300dpi精度 | 6"/s印速 | 4"印宽 | 全功能接口

更卓越的性能
更优惠的价格



Fabulous传承着：【只提供行业内最有价值的产品】的品牌特色，新品宽幅工业级条码打印机以众多特色及性价比将会成为 8寸打印机中的佼佼者。

产品特点



- 超值性价比，轻工业机价格，重工业机性能；
- 全金属结构，适应苛刻的工作环境及满足高强度印量；
- 双色信号指示灯、高清触控显示屏，让操作更简单便捷；
- 上盖大角度掀开式设计，让耗材安装、机器维护更方便；
- 全功能接口配搭蓝牙、WIFI选配件，增加连接端口多样性，满足各种不同应用场所；
- 全范围可移动的纸张传感器（包含反射式以及穿透式），支持各种不同规格耗材使用；
- 金属制的外置标签支架，标签最大外径10英寸，减少标签的更换；
- 可调式的外卷及内卷的标签固定杆，稳定标签进纸张力；（专利机构）
- 联动式压纸板，防止标签传动异常，打印更稳定；
- 三年质保，行业内最长，信心及品质的保证；



扫码了解更多详情



F-LP8304

宽幅工业级条码打印机

打印机参数表		Printer Parameter Table
打印模式		热转式 / 热感式两用
分辨率		300 dpi (12 dot/mm)
打印速度		最高可达 4 ips (102 mm/s)
打印宽度		8.64" (219.5mm)
打印长度		最小 1" (25.4 mm)**; 最大 40" (1,016 mm)
中央处理器		32位高性能微处理器
内存	Flash SDRAM	128 MB Flash (用户可用容量为 60 MB) 32 MB
感应器形式		反射式传感器：可移动式 透光式传感器：固定置中
纸张规格	纸张类型	连续纸、间距标签纸、黑标纸或打孔标签等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
	纸张宽度	最小 4" (108 mm) – 最大 10" (255 mm) 安装裁刀时：Max. 8.5" (215.9 mm)
	纸张厚度	最小 0.002" (0.06 mm) – 最大 0.01" (0.25 mm)
	纸卷外径	最大外径：10" Max.
	纸卷轴芯	最小 1.5" (38.1 mm)-最大 3" (76.2 mm)
碳带规格	材质	一般蜡基型、混合型、抗刮树脂型
	长度	最长 981' (300 m)
	宽度	最小 4.3" (110 mm) – 最大 8.66" (220 mm)
	最大外径	2.67" (68 mm)
	碳带轴芯	1" (25.4 mm)
碳带轴宽度		9.4" (240 mm) - 9.64" (245 mm)
程序语言		EZPL, GEPL, GZPL 可自动切换
随机附赠软件	标签编辑软件	Fabulous Label (Only Support EZPL)
	驱动程序	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003, 2008 & 2010、MAC、Linux
	DLL	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10
内建字体	Bitmap 字体	Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B 打印方向可旋转角度为 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为 90°, 180°, 270°，并可水平或垂直放大 8 倍。
		矢量字体 (粗体 / 斜体 / 底线). 可旋转角度为 0°,90°, 180°, 270°。
下载字体	Bitmap 字体	打印方向可旋转角度为 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为 90°, 180°, 270° 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)
		可下载亚洲字体，打印方向可旋转角度为 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为 90°, 180°, 270°，并可水平或垂直放大8倍。
	矢量字体	矢量字体 (粗体 / 斜体 / 底线). 可旋转角度为 0°,90°, 180°, 270°。
条形码种类	1-D 条形码	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	2-D 条形码	Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39
内码表		Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE
图形处理		默认支持单色 PCX、BMP，其他图片文件格式可通过软件支持
传输接口		- USB 2.0 端口 (B-Type) - 串口: RS-232 (DB-9) - 网口: Ethernet 10/100 Mbps - 可扩展的 USB 接口: USB Host
控制面板		3.2" 彩色触摸式操作面板 - 电源开/关键，搭配 LED 背光 - 一组多功能控制键：FEED / PAUSE / CANCEL，搭配 LED 背光指示灯：待机 (Green); 错误 (Red) - 纸张侦测键
计时装置		标准内建
电源		100-240V AC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)
工作环境	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	储存温度	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
适度	操作湿度	20-85%,非凝结
	储存湿度	10-90%,非凝结
安规		CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC
机体尺寸	长度 x 宽度 x 高度	221 mm x 431 mm x 224 mm
	机体重量	12.5 Kg, 不含其它耗材和选购配件
选购项目	裁刀 (工厂安装)	
	并口模组 (Centronic female 36-pin)(工厂安装)	
	蓝牙模块 (工厂安装)	
	Wifi 无线模块 (IEEE 802.11 b/g/n) (工厂安装)	

* 上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商业版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。